

## 2 ATS-MS 420S Banding machine ATS-MS 420S machine de banderolage

The banding machine for sensitive products bands up to size A3 (420 mm). The table top model ATS-MS 420S starts immediately and needs no warm-up time.

- Easy operation and user friendly
- Short front table for small formats
- Heat seal-unit for paper and film band
- Microprocessor controlled, CE-approved

*La banderoleuse pour les produits fragiles jusqu'au format A3 (420 mm). Le modèle de table ATS-MS 420S est prêt à fonctionner immédiatement et n'exige pas de temps de préchauffage.*

- Facile à utiliser et à entretenir
- Petite tablette avant pour les petits formats
- Module thermique pour les banderoles en papier et en film
- Commande par microprocesseur conforme aux normes CE



### ATS-MS Jumbo-Dispenser

The Jumbo-Dispenser permits fewer roll changes and convenient operating by means of height adjustment.

- Allows for mobility
- Material cost savings
- Option 1: with adjustable height for stand
- Option 2: with adjustable height for stand through gear and hand crank (picture on left)

### Dérouleur Jumbo ATS-MS

*Le dérouleur Jumbo vous permet de changer moins souvent de bobine et offre un travail plus agréable grâce à sa hauteur réglable.*

- Monté sur roulettes, donc facile à déplacer
- Économie sur les coûts de consommable
- Modèle 1: réglable en hauteur
- Modèle 2: réglable en hauteur par un système d'engrenage à manivelle (photo à gauche)



### Option

An optional set-up table on the Jumbo-Dispenser facilitates product handling.

### Option

*Une table de préparation disponible en option sur le dérouleur Jumbo simplifie la manipulation des produits.*



Arch size W x H / Grandeur d'arche L x H	420 x 210 mm
Product width / Largeur de produit	30 – 420 mm
Product height / Hauteur de produit	1 – 200 mm
Band width / Largeur de bande	30 mm
Performance / Cadence	26 products/min. / produits/min.
Tension control / Tension de la bande	adjustable / réglable
Voltage / Connexion électrique	230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
Electrical Power / Puissance absorbée	ca. 0.2 kW
Weight / Poids	32 kg



Simple roll placing and band feeding further enhance the high user-friendliness of the ATS-MS 420S.

*La simplicité de mise en place de la bobine et d'enfilage de la bande sur l'ATS-MS 420S sont deux qualités témoignant de sa grande convivialité.*



**Material types**

All qualities of paper and film materials can be imprinted with up to 6 colors.

**Types de consommables**

Toutes les qualités de papier et de film peuvent être imprimées au maximum en 6 couleurs.

	Description	Description
PB	brown paper	Papier marron
PW	white paper	Papier blanc
FTB	transparent film	Film transparent





CE Standard



Production site in Meisterschwanden  
*Site de production à Meisterschwanden*



ATS Showroom of 300 m<sup>2</sup>  
*Salle d'exposition ATS de 300 m<sup>2</sup>*

## ATS-TANNER GROUP

Switzerland

**ATS Automatic Taping Systems AG**

Bahnhofstrasse 21

CH-6300 Zug

Phone +41 41 710 06 03

Fax +41 41 710 81 38

[www.atsag.ch](http://www.atsag.ch), [info@atsag.ch](mailto:info@atsag.ch)

[www.banding.com](http://www.banding.com)



ATS is represented on all 5 continents.  
*Retrouvez ATS sur les 5 continents.*



## JENTON PACKAGING SYSTEMS SALES - SERVICE - MATERIALS

Tel: 01256 892194

Fax: 01256 896486

[www.jenton.co.uk](http://www.jenton.co.uk) E-mail [sales@jenton.co.uk](mailto:sales@jenton.co.uk)

Jenton International, Whitchurch, Hampshire, RG28 7BB